

Sensor de lluvia



- ▶ Sensor con calefacción para evitar mediciones erróneas debidas a la condensación
- ▶ Apertura de contacto con el interruptor de lengüeta al inicio de la lluvia
- ▶ Montaje de mástil Ø 45...65 mm

Se utilizan sensores de lluvia cuando es necesario discriminar entre precipitación y condensación. El principio de medición utilizado es el de la conductividad entre dos electrodos que se mantienen por encima de la temperatura ambiente mediante un calefactor para evitar la formación de condensación.

Especificaciones técnicas

PN	DQA060	
	Principio	Capacitivo
	Alimentación	12 V CC
	Consumo eléctrico (@12 V CC)	4 W (incluyendo el calefactor)
	Medición	Presencia de lluvia
	Salida	Contacto del interruptor de lengüeta (1A-40V)
	Temperatura de funcionamiento	0...50 °C
	Tiempo de respuesta típico	> 3 min
	Grado de protección	IP66
	Compatibilidad con data loggers	E-Log, Alpha-Log (usando el módulo ALIEM)

Accesorios

	DYA049	Soporte de montaje para mástil Ø 45...65 mm
	DWA505A	Cable L=5 m
	DWA510A	Cable L=10 m
	DWA525A	Cable L=25 m
	DWA526A	Cable L=50 m
	DWA527A	Cable L=100 m

LSI LASTEM Srl
Via Ex SP. 161 Dosso, 9
20049 Settala (MI)
Italia

Tel. +39 02 954141
Email info@lsi-lastem.com
www.lsi-lastem.com