

Pantalla digital CAO



- ▶ Señales de entrada mA, V, Ohm, termopar, RTD (CAO622-623)
- ▶ Señales de entrada de pulsos y TTL (CAO633-632) para sensores de velocidad del viento (DNA202.1-301.1-302.1)
- ▶ Salidas de relé para activar dispositivos externos (CAO623-633)
- ▶ Dos umbrales programables
- ▶ 2 LED ópticos en el panel frontal para valores fuera de rango

La serie CAO consiste en una gama de pequeñas unidades de visualización (formato 96 × 48 mm) que reciben diferentes tipos de señales desde los sensores. Algunos modelos están equipados con 2 salidas de relé para activar dispositivos externos mediante dos umbrales programables. Todos los modelos cuentan con LED ópticos; estos pueden activarse cuando la medición se encuentra fuera de un rango programable.

Especificaciones técnicas

Código	CAO622	CAO623	CAO633	CAO632
Entrada	• mA • V • Ohm • Termopar • RTD		• Impulso • TTL	
Entrada analógica (Tensión)	Tensión: ± 10V CC Resolución: 1 mV Impedancia: 1 M Ω Excitación: 24 V CC /30 mA Precisión: 0,1% de lectura ±1 dígito		-	-
Entrada analógica (Corriente)	Corriente: ±20 mA CC Resolución: 2 µA Impedancia: 20 Ω Excitación: 24 V CC/30 mA Precisión: 0,1% de lectura ±1 dígito		-	-
Entrada de frecuencia	-	-	Relé Reed: PNP, NPN, NAMUR Excitación: 8 V y 22 V 22 mA Frecuencia mínima: 0,01 Hz Frecuencia máxima: 7,5 Hz (conteo), 25 kHz (taquimétrico)	
N.º de salidas de relé	-	N.2		-
Salida de relé	-	2 umbrales Retardo: 0...99 s Histéresis: 0...10 m/s		-
Peso	0.15 kg			

Accesorios

	DYA630	Soporte para fijación de pantalla CAOxxx en riel DIN
--	---------------	--

LSI LASTEM Srl
Via Ex SP. 161 Dosso, 9
20049 Settala (MI)
Italia

Tel. +39 02 954141
Email info@lsi-lastem.com
www.lsi-lastem.com

