

Ø 152

311

237.5

CAVO / Cable L=5m

DESCRIZIONE / Description	
CAMPO DI MISURA / Measuring range	-20..80 °C
RISOLUZIONE / Resolution	0.01 °C
ACCURATEZZA / Accuracy	+/-0.1 °C @ -20..50 °C, +/-0.15 °C @ 50..70 °C, +/-0.2 °C @ 70..80 °C

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON
 POMELLO FILETTATO M5 ALLO STATIVO
 BVA3xx / Example of installation
 with screw M5 to the stand BVA3xx



Indice di revisione	Data	Modifica effettuata	Indice di revisione	Data	Modifica effettuata
a	10/05/24	Agg. TAB. "DESCRIZIONE / Description"	d	---	---
b	22/05/24	Agg. con cavo L=5 m MG2353	e	---	---
c	---	---	f	---	---

A3	REDDATO:	CONTROLLATO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	<small>QUOTE LINEARI SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SCOSTAMENTI LIMITE AMMESSI</small>	ProFab:	----	
	UT	R&S	RA	RT		ProCat:	----	
DATA ORIGINALE:	26/01/24	26/01/24	26/01/24	26/01/24	Gruppi dimensioni:	Gruppi dimensioni:	ProCol:	----
<small>Questo disegno contiene informazioni confidenziali, esclusivamente riservate ai suoi destinatari / Non stampare se non necessario / This communication contains confidential information intended only for its addressees. Please don't print if not necessary.</small>					1..18	±0.1		
					>18..80	±0.15		
					>80..250	±0.25		
					>250	±0.35		

	Descrizione:	Materiale:	FATTORE DI SCALA
	<small>Globo-termometro digitale; cavo 5 m; conn. M5 4 poli; compatibile con datalogger Alpha-Log / Digital Globe-thermometer; flat cable 5 m; 4 pin M5 connector; datalogger Alpha-Log compatibility</small>		
n° dis.:	Rev.:	Cod. prodotto:	
DISACC240002	b	PRTEA4922	